



FICHA TÉCNICA

PINTURA GEL ÓXIDO DE HIERRO MICÁCEO AL AGUA

DESCRIPCIÓN

Esmalte antioxidante al agua de aplicación directa sobre metales férricos, sin necesidad de aplicar imprimación previa.

Con componentes especiales que proporcionan alta resistencia a la corrosión, la humedad y el agua, así como excelente adherencia sobre distintos soportes.

No gotea, fácil de aplicar y con bajo olor.

Acabado **forja o pavonado**.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Para **superficies metálicas, puentes, grúas, postes eléctricos, verjas, etc.**

Gran adherencia y buena resistencia a la intemperie.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Peso específico (20°C):	1,610 ± 0,050 gr./litro a 20°C.
Viscosidad:	100 ± 5 UK a 20°C.
Color:	Gris, Negro, Rojo, Azul, Verde.
Acabado:	mate característico, forja o pavonado.
Sólidos en peso:	62 ± 1% (referido al gris).
Sólidos en volumen:	40 ± 1% (referido al gris).
COV's:	52 gr/lit.
Tª inflamación:	98°C.
Secado al aire (20 ° C):	
<i>Seco al tacto:</i>	3-4 horas.
<i>Repintado:</i>	6 horas.
<i>Total:</i>	8-10 horas.

RENDIMIENTO

El rendimiento es de **4-5 m²/kg.**, dependiendo de las condiciones del soporte.

SUMINISTRO

Se suministra en envases metálicos de 0,750 litros y 4 litros.

SOPORTES

Las superficies a cubrir deben estar lijadas, limpias, consistentes y totalmente desengrasadas.

Se puede aplicar sobre superficies oxidadas, eliminando previamente las partículas sueltas.

Para la preparación de los soportes se puede aplicar una capa de Imprimación Sintética S/R Antioxidante.

MODO DE EMPLEO

Se recomienda remover el producto antes de usarlo a fin de conseguir una total homogeneización del contenido del envase.

Se puede aplicar a brocha, rodillo y pistola. Se recomienda no diluir. De ser necesario usar agua.

Las herramientas deben limpiarse con agua.

ALMACENAJE

Hasta 12 meses en envase original cerrado.

No utilice ni almacene el producto en condiciones extremas de temperatura. (Presérvese de las heladas y la exposición directa al sol).

Conserve el envase bien cerrado y en lugar apropiado.

Mantenga el envase en lugar seguro y en posición correcta.

SEGURIDAD, HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE

En general, evite el contacto con los ojos y la piel.

Utilice durante la aplicación guantes, gafas de protección y ropa adecuadas.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Utilizar solamente en lugares bien ventilados.

No verter los residuos en el desagüe.

Asegure el transporte adecuado del producto.

Prevenga cualquier accidente o incidente que pueda ocurrir durante el transporte.

Deberá tener en cuenta la legislación en vigor relativa a AMBIENTE, HIGIENE, SALUD Y SEGURIDAD en el trabajo.

Para más información es fundamental la lectura de la etiqueta del envase y la ficha de seguridad.

Garantizamos la calidad de nuestros productos de acuerdo con nuestras condiciones generales de venta y suministro. Nuestros consejos técnicos de utilización, expresados verbalmente, por escrito o por medio de ensayos, son ofrecidos de acuerdo con nuestros conocimientos y experiencias actuales. Constituyen simples indicaciones, que no comprometen nuestra responsabilidad, ni les dispensan de la necesidad de verificar por Uds. mismos que los productos por nosotros suministrados corresponden a los procedimientos y objetivos buscados por Uds., realizando sus propios controles y ensayos.

La aplicación y la utilización de los productos, escapan a nuestras posibilidades de control, y en consecuencia, dependen exclusivamente de su responsabilidad personal, no pudiendo responsabilizarnos de resultados distintos de los aquí reflejados. Nuestras recomendaciones en materia de seguridad, no son óbice para que deban determinar Uds. sus propias medidas, adaptadas a las propias condiciones de sus instalaciones. Nos reservamos la facultad de variar los datos aquí contenidos, sin previo aviso, según la evolución tecnológica de los mismos.

Edición 29/01/2018. Anula las anteriores.

